



FASÁDY, STĚNY, PLOTY – provedení RAL, PRIM, LUX

Preventivní upozornění:

- obložení z aludřevo je velmi odolné vůči vlivu venkovnímu klimatu, ovšem není, a to platí pro všechny typy dodávaných obkladů, velmi odolné proti mechanickému poškození. Vzhledem k tomu, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti např. při přesunování různého materiálu v blízkosti fasády a v podobných případech.

Údržba obložení:

- běžné nečistoty jako je prach a popílek z ovzduší na fasádním obložení je možné čistit výhradně umytím čistou vodou, případně u silnějších nečistot vodou s přidáním běžných přípravků jako je jar nebo mýdlo apod., omývání provádějte pouze koštětem s měkkým vláknem, v žádném případě nemyjte povrch fasády kartáčem, drátěnými houbičkami a podobnými tvrdými pomůckami – hrozí poškrábání povrchu.
- nejvhodnějším způsobem umytí je použitím vysokotlakým čističem, ovšem pouze nízkým tlakem cca 50barů a ve vzdálenosti trysky cca 50cm od plochy fasády, pozor tryska nesmí mít proud směřovaný do jednoho proudu
- v žádném případě nepoužívejte na čištění ploch chemické čistící přípravky s obsahem chlóru, rozpouštěděl nebo ředidel a abrazivních částic jako jsou různé leštící pasty apod.

Specifika materiálu:

- dekorační povrchové úpravy obložení se vyrábějí ve všech třech variantách způsobem, kde není technicky možné zaručit 100% barevnou shodu u celkově dodaného množství materiálu, jednotlivé kusy se mohou drobně lišit ve své barevnosti, jedná se o drobné odchyky odstínu
- tyto rozdíly jsou patrné zejména u povrchové úpravy Prim a nejsou považovány za vadu materiálu
- v průběhu užívání obkladu může dojít po určité době k barevným odchylkám mezi jednotlivými stěnami, což je následek nerovnoměrného vystavení UV záření, toto není považováno za vadu materiálu
- vznikající vodní a prachové skvrny – tyto skvrny vznikají na různých místech fasádní plochy díky odpařování vody z povrchu obkladu a také vlivem ulpívání prachu obsaženého ve vzduchu kdy spolu s vysychající dešťovou vodou na povrchu tvoří drobné fleky